

広い施工面積の〈中・下塗り〉に最適!

中・下塗り

ISO9001認証工場製品
(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号 0307453

F★★★★★

NS ジョイントセメントG



袋

60・120

【内容量】10kg/袋
【色】灰白
【施工面積】約150㎡/10kg (0.5mm塗厚)



箱

60

【内容量】10kg/箱
【色】灰白
【施工面積】約150㎡/10kg (0.5mm塗厚)

特長

- 【1】灰白色なので、下・中塗りがわかりやすい。
- 【2】骨材が入っていないので、ザラツキ感がなく軽快な施工性（作業性）です。
- 【3】粘性が少なく、ヘラ（コテ）伸びが良好で、野丁場等の作業に適しています。
- 【4】下・中塗タイプですが、肉ヤセが少ないです。
- 【5】下地及び上塗りパテの付着性が良好です。

使用方法

- 【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ、（水の量はパテ10kg当り、約5ℓ（硬め）～約6ℓ（軟らかめ）が適量です）この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせて下さい。
- 【2】その後直ちにハンドミキサー等で2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板（パテベラ）からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整して下さい。

石膏ボード及び、その他の下地材は状況により、適切なシーラー及びプライマー処理をして下さい。

内装用・目地処理材の総合メーカー

株式会社 ニットー

【大阪営業所】 大阪市西区川口3丁目10番30号
TEL: 06-6582-4920 FAX: 06-6582-4903
【名古屋営業所】 名古屋市中区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2
TEL: 052-432-1133 FAX: 052-432-1131
<http://www.ns-nitto.co.jp>

特約店