

NITTO JOINTCOMPOUND for PROFESSIONAL

NSニューオルマー



塗装仕上げ
クロス仕上げ

OK

上塗り専用パテ

F★★★★取得

ISO9001認証工場製品

【主成分】炭酸カルシウム

【タイプ】乾燥型

【色】淡クリーム

【施工面積】約150㎡/7kg (0.5mm塗厚)

【荷姿】7kg/袋

オルマーが進化、バージョンアップしたニューオルマーの誕生!

特長

- 伸び、ヘラ運びが格段に良くなり作業性がアップ、より効率的になりました。
- 耳切れが良くサンダー掛けも非常に軽くなり仕上がりがよりキレイになります。
- 表面性が良いのでクロスとの接着力、ペイントの付着がさらにアップしました。
- 自然乾燥タイプなので練り置きができロスが少なく経済的です。

使用方法

- ①きれいな容器に清水約4.2ℓ (硬め)～4.6ℓ (軟らかめ)を入れ、この中にニューオルマー1袋(7kg)を少しずつ散布し、パテ全体を湿らしてください。
- ②その後、直ちにハンドミキサー等で2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。

保管方法

NSニューオルマーを長時間(冬期の場合3時間以上、夏期の場合1時間以上)使用しない場合は水分の蒸発を防ぐために、容器にフタや濡れ布等の適当なカバーをしてください。
尚、練残しのパテが硬くなっている場合は少量の水を加え再度攪拌してご使用ください。
また、練残しのパテは翌日には使いきってください。

注意事項

クロス貼り付け可能時間が長くとれる原液タイプの接着剤を使用する際は、接着剤の水分でパテが軟化・強度低下を起こす可能性がありますので、試し貼り等をした後、施工してください。
主成分が炭酸カルシウムですのでスピーダー(硬化促進剤)の効果はありません。

内装用・目地処理材の総合メーカー

 株式会社 ニットー

大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
〒550-0021 TEL(06)6582-4920 FAX(06)6582-4903
名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2
〒454-0971 TEL(052)432-1133 FAX(052)432-1131
http://www.ns-nitto.co.jp
E-mail:info@ns-nitto.co.jp

特約店