

軽くて伸びよし

楽々施工の決定版!!

上塗り用

NSセレクト

60・90・120

ISO9001認証工場製品

(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号 0307465

F★★★★

【内容量】8.0kg/袋

【色】クリーム

【施工面積】約170㎡/8kg (0.5mm塗厚)



特長

- 【1】上塗りタイプのスタンダード品です。
- 【2】粘性が少なく、混練がスムーズで、軽快な作業感が得られます。
- 【3】表面性が良く、サンダー掛けも容易です。
- 【4】下パテとの付着性が良く、ハクリの心配がありません。
- 【5】クロスとの接着性も優れておりクロス貼り起こしでの、裏面へのパテ付着が非常に少ないです。

使用方法

- 【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ、(水の量はパテ8kg当り、約4.8ℓ(硬め)～約5.2ℓ(軟らかめ)が適量です)この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせて下さい。
- 【2】その後直ちにハンドミキサー等で2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用下さい。

石膏ボード及び、その他の下地材は状況により、適切なシーラー及びプライマー処理をして下さい。

内装用・目地処理材の総合メーカー

株式会社 ニットー

【大阪営業所】大阪市西区川口3丁目10番30号

TEL: 06-6582-4920 FAX: 06-6582-4903

【名古屋営業所】名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2

TEL: 052-432-1133 FAX: 052-432-1131

<http://www.ns-nitto.co.jp>

特約店