

最高の接着!! 最小のパテ起き!!

新発売

NSクロスパテスーパー

# メリット

上塗り用



ISO 9001 認証工場製品

内容量	3.0kg×4個
色	クリーム
施工面積	320㎡/12kg (0.5mm)

## 特長

- (1) 肉やせが非常に少ないVスリークとの併用でパテが節約出来ます。
- (2) 下塗り用パテ及びクロス壁紙等との接着性が非常に良好です。
- (3) クロス貼り起こしにおける、クロス裏面のパテ付着率が非常に少なくなります。
- (4) 表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。
- (5) 1ケース12kg (3.0kg×4個) 入りで、従来より軽く持ち運びが便利です。

## 使用方法

- (1) きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ (水の量はパテ3kg当り約2.0ℓ (硬め) ~ 約2.2ℓ (軟らかめ) が適量です。) この中に、パテ粉末を少しづつ散布し、パテ全体を湿らせて下さい。
- (2) その後、直ちにハンドミキサー等で2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板 (パテベラ) からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用下さい。

※Vスリークパテの上塗りにはメリットが最適です!!

内装用・目地処理材の総合メーカー



株式会社 ニットー

大阪営業所  
名古屋営業所

大阪市西区川口3丁目10番30号  
名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2  
<http://www.ns-nitto.co.jp>

TEL<06>6582-4920 FAX<06>6582-4903  
TEL<052>432-1133 FAX<052>432-1131  
E-mail:info@ns-nitto.co.jp