

新発売

最高の接着!! 最少のパテ起き!!

ヘラ伸びベスト!! 運びはソフト!! 作業効率良好!!

上塗用

NSハイコート

ISO9001
認証工場製品

日本建築仕上材工業会登録
登録番号 0804002

F☆☆☆☆



7kg / 袋

【色】 クリーム
【施工面積】 170m²/7kg
(0.5mm塗厚)

【タイプ】 硬化型

・60分タイプ
・120分タイプ



12kg / 箱

【色】 クリーム
【施工面積】 295m²/12kg
(0.5mm塗厚)

【タイプ】 硬化型

・60分タイプ
・120分タイプ

特長

- (1) 従来のパテに比べて、ヘラ伸び、ヘラ運びが非常に良好で、特に時間経過による作業性の低下は殆どありません。
- (2) クロス貼り起こしに於ける、クロス裏面のパテ付着率が少なく、且つクロス接着も非常に良好です。
- (3) 表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。

使用方法

- (1) きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1kg当り、約630cc〈硬め〉～約680cc〈軟め〉が適量です。)この中に、パテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせて下さい。
- (2) その後、直ちにハンドミキサー等で、2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。

※せっこうボード及びその他の下地材は状況により適切なシーラー及びプライマー処理をして下さい。