

ノーサンダー！

かるーい！すべーる！

下
塗
用

NS Vライト120

ISO9001認証工場製品

(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号 0307455

F★★★★

【内容量】7.0kg/袋

【色】淡クリーム

【施工面積】約150㎡/7kg (0.5mm塗厚)

特長

- 【1】骨材が細かく、Vボード・平ボードに最適です。
- 【2】軽量タイプの為、作業感が軽快でスムーズです。
- 【3】盛付けが良く、軽く塗りつけられます。
- 【4】上塗りパテとの付着性が良好です。

使用方法

- 【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ、（水の量はパテ7kg当り、約4.8ℓ(硬め)～約5.2ℓ(軟らかめ)が適量です)この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせて下さい。
- 【2】その後直ちにハンドミキサー等で2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板（パテベラ）からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用下さい。

石膏ボード及び、その他の下地材は状況により、適切なシーラー及びプライマー処理をして下さい。

内装用・目地処理材の総合メーカー

株式会社 ニットー

【大阪営業所】大阪市西区川口3丁目10番30号

TEL:06-6582-4920 FAX:06-6582-4903

【名古屋営業所】名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2

TEL:052-432-1133 FAX:052-432-1131

<http://www.ns-nitto.co.jp>

特約店