

目地処理の決定版!

下塗り1回パーフェクト施工

NS Vスリークパテ

下塗り用



ISO 9001 認証工場製品

内容量	10kg/箱(2.5kg×4個)
色	クリーム
施工面積	300㎡/10kg(0.25mm塗厚)

特徴

- (1) 肉やせが殆どなく、上塗りパテ1回で完全な平滑状態になります。
- (2) 少々硬練りでもへら伸び、へら運びが非常に良好で又薄塗りも可能であり手首への負担が軽減されます。
- (3) 表面性は従来の下塗りパテに比べてザラツキが少なく、殆どペーパー掛けの必要がありません。
- (4) 上塗りパテとの付着性が良好です。
- (5) 1箱10kg(2.5kg×4個)入りで、軽くて持ち運びに便利です。

注意

※原則としてはVスリークの塗布前、又は塗布後にファイバーテープを入れて施工して下さい。

使用方法

- (1) きれいな容器に清水約1.7リットルを入れ、この中にVスリーク1袋(2.5kg)を少しづつ散布し、パテ全体を湿らせてください。
- (2) 次に、ハンドミキサー等で容器の底の方から攪拌を開始し、約20~30秒しますと次第に粘性が出てきますので更に約30秒位攪拌混合をして下さい。
- (3) 攪拌混合時間が長くなりますと作業性や硬化時間に悪影響を及ぼします。(一般のハンドミキサーの場合は約1~2分位が最適です。)
- (4) 混合終了後、ハンドミキサー等を軽く引き上げた時に、ミキサーの跡がはっきりとパテ中に残り、且つパテ板上にパテを盛り上げて30度位傾けて大きくタレ広がらないように調整して下さい。

※Vスリークパテの上塗りにはメリットが最適です!!

内装用・目地処理材の総合メーカー

 株式会社 ニ ッ ト ー

大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号 TEL<06>6582-4920 FAX<06>6582-4903
名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2 TEL<052>432-1133 FAX<052>432-1131