

新発売

厚付け施工に最適!

接着最高!

盛り付け簡単!! へら運び抜群!!

NSハイステック下塗90

ISO9001認証工場製品 (社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号 1106006 F★★★★★



【内容量】7kg/袋
 【色】淡クリーム
 【施工面積】150㎡/7kg (0.5mm塗厚)
 【タイプ】硬化型90分タイプ

【内容量】12kg/箱
 【色】淡クリーム
 【施工面積】260㎡/12kg (0.5mm塗厚)
 【タイプ】硬化型90分タイプ

特長


- 【1】従来のパテに比べて下地及び上塗パテとの接着性が非常に良好です。
- 【2】盛り付けが容易にでき、段差の大きい場合にも速やかに平滑にできます。
- 【3】ヤセが少なく、ミミ切れが良くパテ際の段差がつきません。
- 【4】軽くて伸びが良いため、手首への負担が軽減されます。

使用方法

- 【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ、(水の量はパテ1kg当り、約600cc(硬め)～約660cc(軟らかめ)が適量です)この中にパテ粉末を少しずつ散布して、パテ全体を湿らせて下さい。
- 【2】その後直ちにハンドミキサー等で2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテペラ)からタレ落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用下さい。

下地の種類、状況に応じてシーラー及びプライマー処理してから目地処理を行って下さい。

内装用・目地処理材の総合メーカー

 株式会社 ニットー

大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
 TEL(06)6582-4920 FAX(06)6582-4903
 名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2
 TEL(052)432-1133 FAX(052)432-1131
<http://www.ns-nitto.co.jp>

特約店