

新発売

厚付け施工に最適!!

盛り付け簡単!!ヘラ運び抜群!!

下塗用

# NSファイール

ISO9001

認証工場製品

日本建築仕上材工業会登録

登録番号 0702025

F☆☆☆☆



7kg /袋

【色】淡クリーム

【施工面積】150m<sup>2</sup>/7kg  
(0.5mm塗厚)

【タイプ】硬化型

・60分タイプ  
・90分タイプ



12kg /箱

【色】淡クリーム

【施工面積】260m<sup>2</sup>/12kg  
(0.5mm塗厚)

【タイプ】硬化型

・60分タイプ  
・90分タイプ

## 特長

- (1) 盛り付けが容易にでき、段差の大きい場合にも速やかに平滑にできます。
- (2) ヤセが少なく、ミミ切れが良くなった結果、パテ際の段差が付きません。
- (3) 下地材、上パテとの接着性が更に向上しました。
- (4) 軽く伸びが良いため、手首への負担が軽減されます。

## 使用方法

- (1) きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1kg当り、約610cc〈硬め〉～約660cc〈軟め〉が適量です。)この中に、パテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせて下さい。
- (2) その後、直ちにハンドミキサー等で2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。

内装用・目地処理材の総合メーカー

 株式会社 ニットー

大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号

TEL(06)6582-4920 FAX(06)6582-4903

名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺字西ニヶ塚144-2

TEL(052)432-1133 FAX(052)432-1131

http://www.ns-nitto.co.jp

特約店

(H21.05.10,000)