

耐水！耐アルカリ！耐候性バツグン！

(塗装仕上専用) 特殊セメント

NS 耐水フロック



ISO9001認証工場製品

(社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号 1008023

F★★★★

【内容量】20kg/箱

【色】灰白

【施工面積】約24㎡/20kg (0.5mm塗厚)

特長

- 【1】耐水性、耐アルカリ性及び、耐候性が非常に優れています。
- 【2】台所、洗面所及び、外部軒天などの高湿度条件下でも使用可能です。
- 【3】表面硬度の発現が早く、作業の効率化が図れます。
- 【4】特殊合成樹脂使用で、各種下地材との付着性に優れています。
- 【5】肉ヤセも少なく、平ボード・Vボード・ケイカル板であれば2回塗りで平滑な状態になります。

使用方法

- 【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ、(水の量はパテ5kg当り、約1.5ℓ(硬め)～約1.8ℓ(軟らかめ)が適量です)この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせて下さい。
- 【2】その後直ちにハンドミキサー等で2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用下さい。

石膏ボード及び、その他の下地材は状況により、適切なシーラー及びプライマー処理をして下さい。

内装用・目地処理材の総合メーカー

株式会社 ニットー

【大阪営業所】大阪市西区川口3丁目10番30号

TEL:06-6582-4920 FAX:06-6582-4903

【名古屋営業所】名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2

TEL:052-432-1133 FAX:052-432-1131

<http://www.ns-nitto.co.jp>

特約店