

ニューファイバー60



厚み 0.16mm × 巾 60mm × 90m 巻 (12巻/箱)

スリムファイバー48 スリムファイバー36



厚み 0.16mm × 巾 48mm × 90m 巻 (15巻/箱)



厚み 0.16mm × 巾 36mm × 90m 巻 (24巻/箱)

- 素 材** ・ ガラス繊維
- 用 途** ・ 継ぎ目 及び 入隅の亀裂防止
- 使用方法 及び 特徴** ・ 網目状感圧型糊付テープになっていますので、直接施工面に貼り付けできます。
 ・ 薄型なので、パテ面のふくらみが目立ちにくくなります。
 ・ 引張り強度は従来のファイバーテープより、強くなっています。
- 注意事項** ・ 薄型なので、両端がはつれない様に注意して、剥がして下さい。
 ・ 下地のホコリや汚れは、あらかじめ拭き取って下さい。
 ・ 使い残しは、ビニール袋等に入れ、空気にふれない様、保管して下さい。

規格変更

〔GFテープ〕が30mm→35mm になりました
商品名 〔GFテープ35〕
 厚み 0.2mm × 巾 35mm × 90m巻 (24巻/箱)

薄くて強い！幅広で強い！

株式会社 ニットー

内装用・目地処理材の総合メーカー

<http://www.ns-nitto.co.jp>
 E-mail: info@ns-nitto.co.jp

- 大阪本社営業所 ----- 大阪市西区川口3丁目10番30号
- 名古屋営業所 ----- 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2
- 広島営業所 ----- 広島市安佐南区中筋3-3-1

TEL (06) 6582-4920 FAX (06) 6582-4903
 TEL (052) 432-1133 FAX (052) 432-1131
 TEL・FAX (082) 879-8519